

RAG750-115G | Meuleuse d'angle 750 W 115 mm



- Moteur performant de 750 W pour meuler en toute simplicité.
- Carter de sécurité orientable sans outil.
- Blocage d'arbre pour un changement de la meule simplifié.
- Large interrupteur pour une utilisation continue.
- Confort et praticité : poignée auxiliaire 2 positions pour une polyvalence maximale - design fuselé - revêtement bi-matière pour une prise en main ferme et confortable et une meilleure maîtrise de la machine - rangement de la clé intégré à la poignée.
- Interrupteur LLO Nouvelle norme obligatoire : système anti-redémarrage - dispositif qui empêche toute mise en route accidentelle lors du branchement sur le secteur en position ou dans le cas d'une coupure intempestive de courant.

	RAG750-115G
Alésage Ø mm	22
Broche	M14
Emballage	Carton recyclable
Livré avec	Poignée auxiliaire 2 positions, 1 meule à ébarber le métal 115 mm, clé de service, carter de sécurité
Niveau de pression acoustique (dB(A))	86.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	97.5
Ø disque (mm)	115
Poids (kg)	2.4
Puissance	750W
Tolérance de vibration de meulage (m/s ²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0
Vibration de meulage (m/s ²)	3.6
Vitesse à vide (tr/min)	12,000