

## RAG1010-125SF | Meuleuse d'angle 1010 W 125 mm



- Moteur performant de 1010 W pour meuler, tronçonner, découper et ébarber le métal (profilés, tuyaux, tôles...) et autres matériaux tels que la pierre, le parpaing, le ciment, le marbre....
- Carter de sécurité orientable sans outil.
- Blocage d'arbre pour un changement de la meule simplifié.
- Démontage de la meule sans outils : changement des accessoires rapide et facile sans avoir besoin d'une clé hexagonale grâce à l'écrou EasyFix.
- Poignée auxiliaire 2 positions pour une polyvalence maximale et design fuselé.
- Interrupteur LLO Nouvelle norme obligatoire : système anti-redémarrage - dispositif qui empêche toute mise en route accidentelle lors du branchement sur le secteur en position ON ou dans le cas d'une coupure intempestive de courant.
- Revêtement bi-matière pour une prise en main ferme et confortable et une meilleure maîtrise de la machine.

RAG1010-125SF	
Alésage Ø mm	22
Broche	M14
Emballage	Sac de transport
Livré avec	Poignée auxiliaire 2 positions, 1 meule à ébarber le métal 125 mm, carter de sécurité, sac de transport
Niveau de pression acoustique (dB(A))	89.5
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	100.5
Ø disque (mm)	125
Poids (kg)	2.5
Puissance	1010W
Tolérance de vibration de meulage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0
Vibration de meulage (m/s <sup>2</sup> )	8.4
Vitesse à vide (tr/min)	12,000