

## R18PD7-0 | Perceuse-visseuse à percussion Brushless 18V ONE+



- Moteur Brushless sans charbons : pas de frottement entre les charbons et le collecteur. Pas d'étincelle : moins de chaleur. Aimants 2x plus puissants en position inversée Contrôle électronique de l'énergie. Protection contre la surcharge et la surchauffe. A puissance absorbée équivalente, la puissance restituée est supérieure avec un échauffement moindre et une durée de vie des pièces prolongée.
- Mandrin 13 mm autoserrant : pour effectuer tous types de perçages, même de gros diamètre. Changement rapide des accessoires à 1 main.
- By-pass perçage/vissage Pour passer du mode vissage aux modes perçage et percussion sans dérégler le couple sélectionné.
- 2 vitesses mécaniques pour s'adapter à tous types de travaux.
- Variateur de vitesse bi-matière pour un meilleur contrôle.
- Fonction percussion.
- 24 positions de couple.

R18PD7-0	
Cadence de frappe max (cps/min)	5330 / 23400
Capacité acier (mm)	13
Capacité bois (mm)	54
Capacité mandrin (mm)	13
Capacité pierre (mm)	13
Chargeur inclus	Non
Couple max (Nm)	85
Emballage	Carton recyclable
Livré avec	1 poignée auxiliaire et 1 butée de profondeur
Niveau de pression acoustique (dB(A))	88.0
Niveau de puissance acoustique (dB(A))	99.0
Nombre de batterie(s)	0
Poids [sans batterie] [Kg]	1.7
Poids avec batterie (kg)	2.1
Puissance	18V
Réglages couple	24
Tension (V)	18
Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance de vibration de perçage dans le métal (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance de vibration de vissage (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3