

Fiche Technique Produit

GUILBERT EXPRESS
Le Péripole, Lot 209-210
33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94127 Fontenay sous Bois Cedex
Tél : 0.825.800.251. - Fax : 0.825.800.238

Référence : G460	
Créée le:	08/06/2020
Modifiée le:	17/07/2021
indice:	A

Description

Allumage piezo
Débit régulé par détenteur
Retournement instantané
Point d'accrochage
Commande de débit de gaz précise
Pied stabilisateur amovible
Coque plastique design
Poignée homme mort
Compatible XPRESS GAS
Allumage intermittent ou continu

Domaines d'application

Sanitaire, soudage, brasage,
décapage, dégrillage, brûlage,
dégivrage.

Masse Vulcane ONE : 375 g
Masse conditionnée sur cartourette : 450 g



Caractéristiques techniques

GAZ	Pression		Consommation	Puissance		Pour tube	Flamme type "Turbo"		
	Type	bar		psi	g/h		KW	BTU/h	Cu Ø (mm)
XPRESS 2400		1,4	20	204	2,7	9200	10 - 22	18	80

Pièces détachées

Désignation	Réf.
Bouteille 100% Propylène	2400
Pied stabilisateur	4702
Tuyau d'extension	4770

2400



4770

4702



IMPORTANT: Consulter la notice d'emploi avant utilisation

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles