



## ÉTAI N°6 STANDARD PEINT ÉCROU ACIER EXTENSIBLE DE 2.50 À 4.50 m

### UTILISATION

L'étais est généralement destiné à soutenir provisoirement un édifice en construction (coffrage de dalle, coffrage de poutre...)

**Réf : ETA102450**

### DOMAINE D'APPLICATION

Étalement

### SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, gros œuvre

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Extension** : de 2.50 à 4.50 m

**Fût** : Ø 57 mm - Épaisseur : 1.8 mm

**Coulisse** : Ø 48.3 mm - Épaisseur : 1.8 mm

**Rondelle d'appui** : Ø 80 mm

**Broche** : Ø 12 mm

**Platine** : 120 x 120 mm - Épaisseur : 4 mm

**Finition** : peint

**Écrou** : acier

**Poids unitaire** : 14.30 Kg

**Conditionnement** : fardeau de 50 pièces



### DIAGRAMME DE CHARGE

Les charges maximales admissibles mentionnées ci-dessus sont définies dans l'axe de l'étais

Charges admissibles (en tonnes) / Hauteur de développement (en mm)

2500	2700	2900	3000	3600	3800	3800	4500
1.9	1.8	1.7	1.6	1.2	1.1	0.8	0.6

Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

**SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers**

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant

Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

<https://www.sodimat-sa.fr>

**Nous contacter :**

Tél. : +33 1 34 02 27 22

Fax : +33 1 34 02 27 72

Mail : [contact@sodimat-sa.fr](mailto:contact@sodimat-sa.fr)