



HYDRO MINERAL

HYDRO-NET R

Nettoyant Rouille

Fiche technique

PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ :

Hydro-Net R est un nettoyant spécialement conçu pour enlever les traces de rouille sur des supports minéraux non calcaire. Ne dénature pas l'aspect des matériaux pour lesquels il est destiné.



DOMAINES D'APPLICATION :



Intérieur



Extérieur



Hydro-Net R peut être utilisé sur les ardoises et granits et sur supports minéraux non calcaire.



LIMITE D'EMPLOI :

NE PAS APPLIQUER l'Hydro Net Rouille sur les matériaux polis et brillant.

Procéder à un essai avant toute application.

CONDITIONNEMENT : en bidons de 20 L, 5 L, 2 L et en Spray de 500 ml.



* Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

Produit professionnel. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 10-02.21]

Assistance technique et commerciale France : **Mr Paul Mercier** 06.33.16.84.90

Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : contact@hydro-mineral.fr
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 – APE 2041 Z

FABRIQUÉ
EN FRANCE



MISE EN OEUVRE :



Pulvérisateur



Bâche de protection



Adhésif

Hydro-Net R est formulé principalement pour être utilisé sur des supports minéraux non calcaires :

- Nettoyage sur granit et ardoises:

Veiller à mettre en place des protections pour les supports périphériques.

Pulvériser de l'Hydro-net R sur le matériau, laisser agir 10 min, puis, si possible, brosser le matériau et rincer abondamment le support à l'eau ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression.

- Pour les supports plus sensibles aux Ph Acide (sous réserve de procéder à un essai préalable):

Humidifier le support, puis pulvériser de l'Hydro-net R sur la tâche, frotter avec une brosse, puis rincer à l'eau.

Renouveler l'opération plusieurs fois si nécessaire. Nettoyer le matériel à l'eau en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur.



CONSOMMATION MOYENNE : 1 Litre = 8 à 12 m² (Selon la porosité et l'encrassement du support)



CONDITIONS D'APPLICATION :

Température ambiante	3°C Mini	20°C Max
----------------------	----------	----------

Procéder à un essai avant toute application.

Hydro-Net R est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné: les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium où en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les végétaux, etc...

Ne pas appliquer par vent fort. Ne pas appliquer sur les matériaux polis et brillant. Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Bien agiter le bidon avant utilisation.



Gouttières



Ouvertures



Vérandas

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Nettoyer le matériel à l'eau en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur. Recycler ou éliminer Les emballages conformément à la législation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES : ETAT : liquide COULEUR : incolore ODEUR : Aromatique

CODE DE DANGER ET DE SÉCURITÉ :

H290: Peut être corrosif pour les métaux. **H302:** Nocif en cas d'ingestion. **H312:** Nocif par contact cutané. **H314:** Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. **H315:** Provoque une irritation cutanée. **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux. **P101:** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102:** Tenir hors de portée des enfants. **P234:** Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. **P264:** Se laver les mains soigneusement après manipulation. **P280:** Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P302 + P352:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. **P305 + P351 + P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P332 + P313:** En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. **P337 + P313:** Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. **P362 + P364:** Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

PROTECTIONS INDIVIDUELLES :



Lunettes



Protection respiratoire



Gants



Bottes



Combinaison de travail

Produit professionnel. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 10-02.21]

Assistance technique et commerciale France : **Mr Paul Mercier** 06.33.16.84.90

FABRIQUÉ EN FRANCE

Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : contact@hydro-mineral.fr
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 - APE 2041 Z