



# HYDRO MINERAL

## HYDRO-NET

Nettoyant Détachant

Fiche technique

### PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ :

Hydro-Net est un nettoyant très puissant. Il est particulièrement recommandé pour le décapage et le nettoyage des sols urbains minéraux poreux.

Hydro-net est un très bon détachant-dégraissant pour les huiles de moteurs, les traces de pneumatiques, les résidus de pots d'échappements, les graisses et sucres alimentaires, les tanins du vin. Hydro-Net peut être utilisé pour le nettoyage des carbonatations, des laitances de joints de carrelage, des efflorescences et des remontées de calcaire (nous consulter).

Hydro-Net peut aussi avoir une fonction de dérochage en application prolongée, pour diminuer le taux de glissance des sols en pierre calcaire, (pour ce type d'application, nous vous conseillons de faire appel à un de nos applicateurs formés et agréés : nous consulter). Hydro-Net n'altère et ne dénature pas les matériaux pour lesquels il est destiné.

### DOMAINES D'APPLICATION :



Intérieur



Extérieur

Hydro-Net peut être utilisé sur tous les supports minéraux, comme la pierre, le granit, le béton, le carrelage, etc...



Flashez moi !



Pour télécharger la fiche technique



### LIMITE D'EMPLOI :

**Ne pas appliquer** Hydro-Net sur tout autre support type verre, aluminium, peinture, vernis, métaux, marbres et matériaux polis brillants.

**Procéder à un essai avant toute application.**

**CONDITIONNEMENT :** en Spray de 500 ml et en bidons de 2 L, 5 L, 20 L.



\* Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

Produit professionnel. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 10-03.23]

Assistance technique et commerciale France : **Mr Paul Mercier** 06.33.16.84.90

Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : [contact@hydro-mineral.fr](mailto:contact@hydro-mineral.fr)  
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 – APE 2041 Z





### MISE EN OEUVRE :



Pulvérisateur



Bâche de protection



Adhésif

Hydro-Net est formulé pour être utilisé sur des supports minéraux. Pulvériser sur le support ou étaler avec une serpillère, laisser agir de 2 à 10 min en fonction du support, rincer à l'eau ou à la pression et laisser sécher. Renouveler l'opération si nécessaire.

**CONSOMMATION MOYENNE :** 1 Litre = 8 à 15 m<sup>2</sup> (suivant les supports)

### CONDITIONS D'APPLICATION :

Températures d'applications	Mini	Maxi
Température ambiante	3°C	35°C

### Procéder à un essai avant toute application.

Hydro-Net est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

### Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné

: les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les métaux etc... Ne pas appliquer sur des matériaux minéraux polis ou brillants. Ne pas appliquer par vent fort. Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application. **Agiter le bidon avant utilisation.**

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

Nettoyer le matériel à l'eau en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur. Recycler ou éliminer les emballages conformément aux législations en vigueur.

### CARACTÉRISTIQUES :

**ETAT :** liquide

**COULEUR :** incolore

**ODEUR :** acide

### CODE DE DANGER ET DE SÉCURITÉ :

**H314:** Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. **P101:** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102:** Tenir hors de portée des enfants. **P103:** Lire l'étiquette avant utilisation.

**P260:** Ne pas respirer les vapeurs. **P280:** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P301 + P330 + P331:** EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

**P303 + P361 + P353:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. **P304 + P340:** EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

**P305 + P351 + P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**P363:** Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**P312:** Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

**P501:** Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

Dangereux – Respecter les précautions d'emploi.

### PROTECTIONS INDIVIDUELLES :



Lunettes



Protection respiratoire



Gants



Bottes



Combinaison de travail

Produit professionnel. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de consulter la dernière version de ce document sur notre site internet et de prendre toutes les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité. [Version 10-03.23]

Assistance technique et commerciale France : **Mr Paul Mercier** 06.33.16.84.90

Hydro-Minéral, Tél : 05.49.05.87.14 Fax : 05.49.05.92.16 Mail : [contact@hydro-mineral.fr](mailto:contact@hydro-mineral.fr)  
ZA Les Sablonnières 79270 EPANNES - Siret : 491 295 598 00024 – APE 2041 Z