FICHE PRODUIT

GÖLZ® DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr

DISQUE DIAMANT

BÉTON FRAIS

FB10 TECHNIQUE

Gamme Technique

Norme : EN13236



Segment de protection contre l'usure de la tôle - Hauteur de segments 10 mm

Les disques diamant soudés laser présentent une meilleure résistance

Alésage 25,4 (Autres alésage sur demande)

Disque spécial pour Scie à sol de 6 à 18 Cv

1, rue de la Mairie 67370 BERSTETT • Tel : +33 (0)3.88.59.43.00 • Fax : +33 (0)3.88.59.47.77 • E-mail: info@golz.fr

FICHE PRODUIT

GÖLZ® DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr

DISQUE DIAMANT

Coupe optimale :

Béton Frais

Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Le FB10 Technique est un disque diamant pour béton frais (– 21 jours). Les disques diamants pour béton frais sont conçus pour la **création de joint de dilatation avant la rétractation du béton, au moment de la prise**.

- Segment de protection contre l'usure de la tôle
- Hauteur de segment : 10 mm
- Spécialement conçu pour effectuer des joints de dilatation
- **Béton frais (moins de 21 jours) à composants moyennement durs à durs**
- Disques diamants adaptés aux scies à sol de moyenne puissance de 6 à 18 Cv.
- Rendement élevé
- Excellente vitesse de coupe
- Diamètres : 350 mm

FB10 TECHNIQUE

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	Code article
		L	l	h	Nbrs					
350	25,4	40	2,8	10	24	100 m/sec	5 500			**0297 272 0350**

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en Quartz		Non-armé	Armé	
Vitesse périphérique en m/sec	**25 - 30**	**32 – 40**	**40 - 50**	**30 - 50**	**30 - 40**	**45 - 60**

1, rue de la Mairie 67370 BERSTETT • Tel : +33 (0)3.88.59.43.00 • Fax : +33 (0)3.88.59.47.77 • E-mail: info@golz.fr