

FICHE PRODUIT



www.golz.fr



PLATEAUX DE PONÇAGE DIAMANT

BÉTON

DS42



Gamme Prémium



Norme : EN13236



Lunettes de protection obligatoires



Consulter le manuel / la notice d'instructions



Masque obligatoire



Gants de protection obligatoires



Casque de protection obligatoire



Ne pas ébarber



Double Piste- Hauteur de segments 8 mm



Alésage 22,23 (Autres alésage sur demande)



Assiette à segments brasés argent



Disque pour ponceuse portable et meuleuse, filaire ou batterie

FICHE PRODUIT




www.golz.fr



PLATEAUX DE PONÇAGE DIAMANT

Coupe optimale :



Béton



Pierre



Matériaux de
construction
courant

Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Le DS42 est un plateau de ponçage diamant de haut de gamme pour le béton et la pierre, à grande polyvalence dans les matériaux de construction.

- Segments brasés à l'argent
- Conçue pour des travaux de surfacage des matériaux de construction
- Longévité et endurance grâce au double rang de segments
- Rendement optimal pour des travaux intensifs dans le béton et le béton armé
- Surfaçage précis, rapide et régulier des surfaces inégales
- Ouvertures pour l'évacuation des poussières
- Hauteur de segment : 8 mm
- Diamètres : de 105 à 180 mm

DS42										
Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	Code article
		L	I	h	Nbrs					
105	22,23	30	4,5	8	16	80 m/sec	15 250		 	0497 342 0105
125	22,23	32	4,5	8	20	80 m/sec	12 250			0497 342 0125
180	22,23	35	4,5	8	24	80 m/sec	8 600			0497 342 0180