



GÖLZ – CG250

BÉTON VIEUX



Gamme Technique



EN 13236



Consulter
le manuel et la notice
d'instructions



Lunettes de protection
obligatoires



Casque
de protection
obligatoire



Serre-tête antibruit
obligatoire



Marque obligatoire



Chaussures de sécurité
obligatoires




Gants de protection
obligatoires



Vêtements de
protection
obligatoires



Segments décalés et brasés à l'argent, hauteur 10 mm.



Différent perçage, pour adapté sur divers marques de ponceuse



Pour ponceuses sol SM 250

Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Le plateau diamant CG250 (Ø 250 mm), surface sans effort les bétons vieux et décape parfaitement les peintures classiques.

- Segments décalés pour encore plus de dégagement
- Ponçage sols béton
- Ponçage des bétons vieux (plus de 21 jours)
- Grande surface utile = finition parfaite
- Ouvertures d'évacuation des poussières
- Grande stabilité
- **Fixation universelle**
- Excellent rapport qualité / prix
- Hauteur de segment : 10 mm
- Diamètres : 250mm

CG250									
Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	Code article
		L	l	h	Nbrs				
250	19	40	10	10	16	2 500	Ponceuse Sol	A Sec ou à Eau	0497 520 0250