

FICHE PRODUIT

GÖLZ[®]
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

www.golz.fr

DISQUE DIAMANT



CARRELAGE

SLIMFAST



Gamme Excellence



Norme : EN13236



Lunettes de protection obligatoires



Consulter le manuel/ la notice d'instructions



Masque obligatoire




Gants de protection obligatoires



Casque de protection obligatoire



Ne pas ébarber



Jante continue, spécialement étudié pour une coupe nette et sans éclat



Segments jointifs frittés.
Liant bronze - Hauteur de segments 5 mm



Alésage 25,4
(Autres alésage sur demande)



Disque Spécial Scie de Carreleur, Scie à Pont et Scie de Maçon

FICHE PRODUIT




www.golz.fr




DISQUE DIAMANT

Coupe optimale :



Carrelage



Grés Cérame



Grés émaillé



Faïence



Marbre



Granit

Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.

Le disque diamant pour carrelage Slimfast est l'allié du carreleur : performant, polyvalent et précis, tout particulièrement dans les Grés Cérame.

- Épaisseur très fine de 2,2 mm
- Spécial coupe grès, grés cérames, grés émaillé, marbre, granit et matériaux très durs à eau
- Segments jointifs : finition de haute qualité
- Garanti sans épaufrure pour une coupe ultra nette
- Bon rendement et vitesse de coupe exceptionnelle
- Hauteur diamantée optimisée pour une grande longévité
- Jante à segments jointifs frittés hauteur de 5 mm.
- Diamètres : de 300 à 350 mm

SLIMFAST

Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	Code article
		L	I	h	Nbrs					
300	25,4	JC	2,2	5	JC	100 m/sec	6 400			0497 806 0301
350	25,4	JC	2,2	5	JC	100 m/sec	5 500			0497 806 0351

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
Vitesse périphérique en m/sec	25 - 30	32 - 40	40 - 50	30 - 50	30 - 40	45 - 60