

# FICHE PRODUIT

**GÖLZ**<sup>®</sup>  
DIAMOND TOOLS & EQUIPMENT

[www.golz.fr](http://www.golz.fr)

DISQUE DIAMANT



**CARRELAGE**

**SG25**



*Gamme Technique*



**Norme : EN13236**



Lunettes de protection obligatoires



Consulter le manuel/ la notice d'instructions



Masque obligatoire



Gants de protection obligatoires



Casque de protection obligatoire



Ne pas ébarber



Jante à couronne continue finement cannelée



Segments frittés  
Hauteur de segments 10 mm



Alésage 22,23



Pour meuleuses angulaires avec ou sans fil

# FICHE PRODUIT



[www.golz.fr](http://www.golz.fr)




## DISQUE DIAMANT

### Coupe optimale :



Carrelage



Grés Cérame



Marbre



Granit



Pierre reconstitué

**Conseil : alternez les matériaux d'utilisation pour une meilleure longévité de l'outil.**

Le SG25 est un disque diamant moyenne gamme spécial carreleur, pour coupe à sec ou à eau.

- Épaisseur très fine de 1,4 mm (1,6 pour le 230) seulement
- Spécial coupe grés cérame pleine masse, carrelage, marbre et granit à sec et à eau
- Efficace même dans les carreaux de sols
- Bon rendement et vitesse de coupe exceptionnelle
- Jante continue cannelée et frittés hauteur de 10 mm.
- Diamètres : de 115 à 230 mm

Disque à jante continue finement cannelée spécialement conçue pour coupe de grés cérame pleine masse 8 mm maximum (salle de bain) et carrelage.

**Très bon rapport qualité / prix.**

SG25										
Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments (mm)				Vitesse max (m/s)	Vitesse max (tr/mn)	Machine	Type de Coupe	Code article
		L	I	h	Nbrs					
115	22,23	JC	1,4	10	JC	80 m/sec	13 200			SG25 115
125	22,23	JC	1,4	10	JC	80 m/sec	12 250			SG25 125
230	22,23	JC	1,6	10	JC	80 m/sec	6 600			SG25 230

Matériaux	GRANIT		Marbre reconstitués Carrelage	Béton		Asphalte
	Riche en quartz	Pauvre en quartz		Non-armé	Armé	
<b>Vitesse périphérique en m/sec</b>	<b>25 - 30</b>	<b>32 - 40</b>	<b>40 - 50</b>	<b>30 - 50</b>	<b>30 - 40</b>	<b>45 - 60</b>