

NETTOYEUR TRIPHASÉ

12 CV intensif - Réf. : IP 30 170



Transmission flector
1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Pompe longue durée de vie
- ▶ Accouplement souple
- ▶ Roues gonflables
- ▶ Rangements lances
- ▶ Bras brouette



ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES

- **Pompe** : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- **Sécurité pompe** : VST
- **Régulateur** : séparé de la culasse
- **Accouplement flector** : souplesse accrue du couple moteur à la pompe
- **Moteur** : électrique triphasé
- **Disjoncteur** : magnéto-thermique
- **Câble électrique** : 5 m
- **Châssis** : acier mécano-soudé peinture époxy
- **Capot** : ABS

ÉQUIPEMENT STANDARD

- **Flexible** : 10 m 3/8 deux tresses métalliques
- **Pistolet HP** : avec raccord tournant (côté flexible)
- **Lance double 1 050 mm** : réglable haute et basse pression
- **Raccord à billes** : en sortie de pompe
- **Roues gonflables** : Ø 400 mm

- ### OPTIONS
- ▶ 1 - Enrouleur acier ou ABS
 - ▶ 2 - Stop total temporisé
 - ▶ 3 - Lance avec buse turbo
 - ▶ 4 - Rallonge flexible
 - ▶ 5 - Kit de sablage



MODÈLE

Conditions d'utilisation :



RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE			POMPE		POIDS
	l/min	l/h	bar	CV	kW	tr/min	Marque	Huile	kg
IP 30 170	30	1800	170	12	9,2	1 450	INTERPUMP	15W40	115

