

## VÉRIFICATEUR D'ABSENCE DE TENSION, AVEC POINTES DE TOUCHES IP2X - VAT

RÉFÉRENCE : 117.0205

- Pour vérifier l'absence de tension dans le cadre de la consignation
- Gamme de tension : 12 à 1000 V DC et AC (15 à 60 Hz)
- Système de rétractation des fourreaux IP2X via gâchette au dos pour une maîtrise totale et une sécurité visuelle au point de contact
- Ecran LED extra lumineux pouvant être lu à la lumière du soleil
- Cordon en silicone double isolation très souple
- Diode d'éclairage de la zone de contact
- Alarme sonore à son discontinu jusqu'au niveau 230 V puis continu au delà de 400 V
- Conforme à la norme IEC IEN 61243-3 (DIN VDE 0682-401)
- Norme IP65 - protection contre les projections liquides
- CAT IV, affichage jusqu'à 1000 V
- 2 piles AAA incluses
- Pochette de rangement



### Fonctions : Auto-test

Recherche de phase en mode unipolaire via n'importe quelle pointe

Affichage de la polarité

Test de continuité (<80 ?)

Alimentation	2 x pile AAA 1,5V (incluses)
Catégorie de surtension	CAT IV 1000 V
Norme	IP65
Plage de courant AC	12 - 24 - 50 - 127 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Plage de courant DC	12 - 24 - 50 - 127 - 230 - 400 - 690 - 1000 V
Plage de fréquence	15 - 60 Hz
Poids	290 g