

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ERGOTORQUEPRECISION AVEC TROUSSE, 40-200NM, 5 PCS.

RÉFÉRENCE : 516.1905

EAN : 4042146368893

- Tolérance de déclenchement : ± 3 % de la valeur réglée
- Précision garantie pour un minimum de 5 000 déclenchements
- Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche
- Le changement de sens se fait par l'enfoncement du carré d'entraînement
- Double graduation en Nm et lbf ft pour un réglage précis
- Grande fenêtre de lecture avec fonction loupe
- Déclenchement sensible et sonore lorsque le couple de serrage est atteint
- Avec cliquet robuste 72 dents
- Réglage rapide et précis en tournant la poignée
- Verrouillage sûr à la poignée
- Poignée ergonomique agréable bi-composant avec partie molle
- Carré d'entraînement avec bille de verrouillage selon DIN 3120 / ISO 1174
- Numéro de série pour une identification claire du produit
- Avec certificat selon DIN EN ISO 6789 - avec équivalence française



Contenu : Clé dynamométrique 1/2", 40-200 Nm
 Douilles 1/2" 6 pans longues, 17-19-21 mm
 Rallonge 1/2", L.125 mm
 Carré d'entraînement bouton 1/2" x 1/2"

Affichage	Échelle (mécanique)
Attribut de fonction 1	avec verrouillage Quick Lock
Carré d'entraînement en pouce	1/2"
Code EAN	4042146368893
Dents	30 dents
Norme	DIN 3120, ISO 1174, DIN EN ISO 6789-1:2017
Plage d'utilisation en Lbf-ft	15 - 150
Plage d'utilisation en Nm	40-200 Nm
Poignée	Poignée bi-composant
Tolérance de déclenchement	+/-3%
Pièces dans le set	5 pièces



Fiche Produit

Poids

2,50 kg



DIN EN ISO 9001:2000

PDA de la Région de Brumath - 1 rue de Londres - 67670 MOMMENHEIM - France - Tél. : (0033) 03 88 14 38 00 - E-mail : kstools@kstools.fr
SAS au capital de 3 000 000 € - RCS Strasbourg B 411 276 017 - SIREN 411 276 017 - Code NAF 4662 Z - N° TVA FR 91 411 276 017