

## Information produit

# 70 02 125 SB

## Pince coupante de côté

DIN ISO 5749



- La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente
- Matériaux de qualité supérieure et finition de précision pour une longue durée de vie
- Tranchants de précision pour fils doux et durs
- Coupe nette des fils en cuivre fins, même en bout de tranchants
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Tête étroite permettant une utilisation dans des endroits difficiles d'accès
- Avec biseau
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases

### Informations générales

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Réf.           | 70 02 125 SB            |
| EAN            | 4003773012580           |
| Pince          | noire atramentisée      |
| Tête           | polie                   |
| Poignées       | avec gaines bi-matière  |
| Poids          | 141 g                   |
| Dimensions     | 125 x 84 x 21 mm        |
| Norme          | DIN ISO 5749            |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC |
| conforme RoHS  | non applicable          |

### Attributs techniques

|  |          |
|--|----------|
| Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre) | Ø 3,0 mm |
| Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre) | Ø 2,3 mm |
| Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)    | Ø 1,5 mm |

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*