




## HUSQVARNA K 540i

# UNE DÉCOUPEUSE À BATTERIE OPTIMISÉE POUR LES TRAVAUX DE MAÇONNERIE ET D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER

La nouvelle K 540i est une découpeuse à batterie optimisée pour les travaux de maçonnerie et d'aménagement paysager. Elle est équipée de notre fonction de freinage X-Halt™ pour une sécurité de fonctionnement accrue et offre un excellent rapport puissance/poids ainsi qu'un équilibre optimal. Elle offre une profondeur de coupe de 100 mm et dispose d'un carter de disque réglable. Elle est idéale pour la découpe à l'eau et à sec. La K 540i est ergonomique et conviviale. Elle produit de faibles vibrations et n'émet aucune émission de CO<sub>2</sub> pendant l'utilisation.

### CARACTÉRISTIQUES



#### DISQUES SPÉCIALEMENT CONÇUS

Disques spécialement conçus pour découpeuses à batterie avec une profondeur de coupe de 100 mm.



#### SÉCURITÉ RENFORCÉE

La fonction de freinage X-Halt™ permet d'arrêter la rotation du disque en quelques fractions de seconde



#### AUCUNE ÉMISSION DE CO<sub>2</sub> PENDANT L'UTILISATION

Savourez la liberté de travailler avec une machine électrique. Libérez votre potentiel et explorez de nouvelles applications en opérant à l'intérieur ou en zones urbaines où les émissions ou les niveaux sonores peuvent être réglementés.



#### CONVIENT PARFAITEMENT POUR LA DÉCOUPE À SEC ET À L'EAU

Kit de découpe à sec avec aspirateur et raccord Gardena de série pour découpe à l'eau.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

K 540i. N° Art. : 970 66 40-01

### MOTEUR

Source d'alimentation	Batterie
Éco système Batterie	Bli-X

### ÉQUIPEMENT

Profondeur de coupe max.	100 mm
Diamètre disque max.	267 mm
Diamètre arbre	25.4 mm
Épaisseur disque, max	3 mm
Vitesse périphérique, max	77 m/s

### DIMENSIONS

Longueur	558 mm
Largeur	200 mm
Hauteur	330 mm
Poids (sans batterie)	4.17 kg

### NIVEAU SONORE

Niveau de pression acoustique à l'oreille de l'opérateur	101.5 dB(A)
--	-------------

### VIBRATIONS

Vibrations poignée gauche/avant	3.7 m/s <sup>2</sup>
Vibrations poignée droite/arrière	2.4 m/s <sup>2</sup>

## PRODUITS ET ACCESSOIRES CONNEXES



### RÉSERVOIR D'EAU WT 15i

Art.no: 599 58 23-01, 599 58 23-02, 599 58 24-09

Réservoir d'eau compact et facile à utiliser de 15 litres avec pompe électrique. Système d'accumulation Gardena Li Ion 18.5V alimenté par batterie.



### RÉSERVOIR D'EAU WT 10

Art.no: 536 08 98-01

Réservoir d'eau à pression manuelle.



### BOÎTE DE TRANSPORT

Art.no: 546 65 73-01

Boîte de transport, avec des compartiments pour deux batteries et un chargeur.



### SABOT D'ASPIRATION

Art.no: 529 57 79-02

Le sabot d'aspiration vous permet de couper sans eau. Grâce au raccord rapide, il est facile à installer et à retirer.



### BATTERIE Bli 300

Art.no: 967 96 43-01

Indicateur de niveau de charge à 4 LED. Rechargeable plus de 1500 fois. Capacité : 9.4 Ah.



### CHARGEURS QC 330 AND QC 500

Art.no: 967 96 49-01, 967 96 50-01

Unités de charge rapide avec indicateur d'état à 2 LED et refroidissement actif de la batterie pour un temps de charge minimum et une durée de vie plus longue de la batterie.



### ELITE-CUT S35 S BAT

Art.no: 536 58 85-01

Disque à grande vitesse de coupe, résistant à l'usure, à faible vibration et silencieux, optimal pour un usage professionnel intensif. Spécialement conçue pour s'adapter à la puissance et à la vitesse de rotation de la nouvelle découpeuse à batterie K 540i, avec un diamètre extérieur élargi unique (267 mm) pour augmenter la profondeur de coupe jusqu'à 100 mm.



### TACTI-CUT S35 S BAT

Art.no: 536 58 84-02

Disque conçu pour s'adapter à la puissance et à la vitesse de rotation de la nouvelle découpeuse à batterie K 540i, avec un diamètre extérieur élargi unique (267 mm) pour augmenter la profondeur de coupe jusqu'à 100 mm.

 **Husqvarna**<sup>®</sup>

[husqvarnaconstruction.com](http://husqvarnaconstruction.com)