

M18 SIC60 HDR-O

M18™ CAMÉRA D'INSPECTION 60M AVEC TÊTE HDR DE 34MM

- Le système modulaire de caméra d'inspection MILWAUKEE® permet à l'utilisateur de choisir la bobine de caméra qui convient le plus à ses besoins sur chantier
- La nouvelle tête de caméra 34mm HDR (High Dynamic Range) garantit une meilleure image même dans des conditions avec une faible luminosité
- 60m de longueur, câble de poussée rigide de 12mm d'épaisseur pour faciliter l'accès sur de longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de 75mm et de 90° degrés
- Tambour entièrement fermé pour un meilleur confinement des saletés
- Sonde intégrée pour une localisation facile: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz à utiliser avec tous les détecteurs courants
- Traceur de ligne intégré pour localiser le câble de poussée
- Patins en caoutchouc pour mettre le tambour à l'arrière
- Poignée extensible pour faciliter le transport
- Livrée avec un centreur 1x 75 mm et 1x 115mm
- 20 LED pour un meilleur éclairage des canalisations
- Arrangement LED plus lumineux et plus efficace avec plus de 246 lumens
- Les têtes de caméra avec détection de l'inclinaison fournissent une indication à l'écran de la pente de la canalisation.



REDLITHIUM™

câble (mm)	12
Longueur de câble de la caméra (m)	60
caméra (mm)	34
Résolution de la caméra (px)	720
Capacité de canalisation [mm]	75-250
Poids (kg)	20.5
Réf	4933493954