

Transporteur à assistance LXT

DCU603Z

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

Capacité de charge maximale accrue jusqu'à 300 kg. Frein de stationnement. Avertisseur sonore. Le contrôle de vitesse constante applique automatiquement une puissance supplémentaire au moteur pour maintenir la vitesse sous charge. Wet Guard / Compatible IPX4. Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 X 18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
BL Motor	✓
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	4 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids net du produit	116 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	116 - 118 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1480 x 730 x 820 - 1030 mm
Composant batterie	Li-ion
Source d'alimentation à outils	1641
Capacité de charge maximale	300 kg
Vitesse de déplacement en avant	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Vitesse de déplacement inverse	0 - 1 km/h

AVANTAGES PRODUITS

- Compatible Wet Guard/ IPX4
- Benne à commande manuelle
- Réglage de la hauteur de la poignée sans outil
- Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.

Code EAN 0088381764186

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES