

Transporteur à assistance LXT

DCU605Z

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Produit seul

Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement

Capacité de charge maximale accrue jusqu'à 300 kg. Frein de stationnement. Avertisseur sonore. Le contrôle de vitesse constante applique automatiquement une puissance supplémentaire au moteur pour maintenir la vitesse sous charge. Wet Guard / Compatible IPX4. Haute résistance à l'eau permet de faire fonctionner la machine même si elle est mouillée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Énergie	2 X 18 V
Tension LXT	✓
Protection de la batterie	✓
Capacité de charge maximale	300 kg
Vitesse de déplacement en avant	0 - 1,5 / 3,5 / 5,0 km/h
Vitesse de déplacement inverse	0 - 1 km/h
Capacité d'escalade maximale	12 °
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 AH	100 min
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	4 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	= 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids net du produit	98 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	98-100 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1140 x 730 x

AVANTAGES PRODUITS

- Compatible Wet Guard/ IPX4
- Réglage de la hauteur de la poignée sans outil
- Jusqu'à 4 batteries peuvent être installées pour une longue durée de fonctionnement
- La commande de vitesse constante applique automatiquement une alimentation supplémentaire sur le moteur pour maintenir la vitesse sous charge pour compléter les travaux les plus difficiles.

Code EAN 0088381764223

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES