

# Affleureuse

## M3702

Ø 6 mm - 530 W

Conception ergonomique et mince du corps pour plus de confort et de contrôle

Réglage super fluide de la profondeur de crémaillère. Haute performance et durabilité à moindre coût. Le moteur de 530 W délivre 35 000 tr/min pour des applications de compensation en douceur et de routage léger. Base transparente pour une vue dégagée du bord de coupe. La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	530 W
Vitesse à vide max	35 000 min <sup>-1</sup>
Capacité de plongée	0 - 42 mm
Max. Capacité pince	6 mm
Cordon d'alimentation	2,0 m
Clés	✓
Règle de guidage	✓
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	94 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	83 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids net du produit	1,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	82 x 90 x 211 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- La fonction anti-redémarrage minimise le démarrage accidentel
- Fonction de démarrage progressif qui évite les chocs moteurs pour un démarrage en douceur
- Interrupteur basculant facile à actionner
- Brosses accessibles de manière externe pour une plus grande facilité d'entretien
- Double isolation

Code EAN 0088381747653

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**122704-5**

Guides parallèles pour affleureuses



**122703-7**

Guides d'affleurage complet pour



**343577-5**

Guides à copier pour défonceuses et



**781036-5**

Clé 10 mm



**781037-3**

Clé 17

