

# Débroussailleuse XGT

## UR003GZ01

40 V Max Li-Ion - Produit seul

### Débroussailleuse légère et puissante

3 vitesses de coupe. (ADT) Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour des performances optimales. XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières. AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Inverseur de sens de rotation.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Énergie	40 V
Tension xgt	✓
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	550 W
Vitesse à vide max	0 - 3 500 / 5 300 / 6 500 min <sup>-1</sup>
Largeur de coupe	230 - 350 mm
Filetage de la broche	M10 x 1.25 LH
Clé	✓
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	85,3 - 89,7 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	72,2 - 74,4 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	0,3 - 2,2 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>

### AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique): La vitesse est automatiquement régulée pendant le fonctionnement afin d'obtenir des performances optimales en fonction des exigences
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.

Code EAN 0088381740005

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**126642-3**

Blade en plastique, 255 mm



**198383-1**

Tête 3 couteaux courbés



**456924-2**

Couverture de lame



**783013-3**

Pilote de boîte 16 - 17 mm



**783202-0**

Clé hexagonale



**831304-7**

Sac d'accessoires

