

Débroussailleuse XGT

UR007GM101

40 V Max Li-Ion - 4 Ah - 430 mm

Débroussailleuse XGT avec poignée en boucle ergonomique pour plus de confort

Moteur sans charbon. 3 vitesses (bas / moyen / élevé). Inverseur de sens de rotation : Permet d'éliminer les mauvaises herbes. ADT : Entraînement automatique du couple ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement. AFT : Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité en cas de chute brutale de la vitesse.



XGT **WG** **BL** **ADT** **AFT**
MOTOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Énergie	40 V
Tension xgt	✓
Protection de la batterie	✓
Puissance de sortie maximale	1000 W
Vitesse à vide max	0 - 4.600 / 0 - 5.500 / 0 - 7.000 min ⁻¹
Largeur de coupe	255 - 430 mm
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	88,4 - 99,2 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	77 - 82,9 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	= 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	5,3 - 6,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1815 x 396 x 266 mm

AVANTAGES PRODUITS

- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- Le moteur monté à l'arrière donne une prise en main semblable à celle des coupe-bordure à moteur
- La commande de vitesse constante minimise la réduction de la vitesse de rotation sous charge
- Les options à 3 vitesses (bas / moyenne / élevée) permettent à l'utilisateur de faire correspondre la vitesse à l'application.
- Démarrage progressif pour une meilleure protection du moteur

Code EAN 0088381750240

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

126642-3

Blade en plastique, 255 mm



127759-5

SANGLE



783202-0

Clé hexagonale



831304-7

Sac d'accessoires



198345-9

LAMES 2 DENTS



198383-1

Tête 3 couteaux courbés

