

# Aspirateur XGT

## VC003GLZ

40 V max Li-Ion - 230 mbar -  
Produit seul

### Eau et poussière

Alimenté par une batterie Li-Ion XGT 40V max (deux en parallèle). Passe automatiquement à la deuxième batterie lorsque la première batterie est épuisée.  
XPT : conçue pour fournir une résistance accrue à la poussière et à l'eau dans des conditions de chantier difficiles. La grande capacité du réservoir de 15 L permet un travail de nettoyage continu.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Tension xgt	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Protection de la batterie	✓
Volume d'air	3,2 m <sup>3</sup> /min
Aspiration scellée max.	230 mbar
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	20 min
Capacité du sac à poussière	15 L
Capacité du réservoir pour les liquides	12 L
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	2,5 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	8,3 - 11,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	366 x 334 x 475 mm

### AVANTAGES PRODUITS

- Poignée de transport pour un transport facile
- Fonctionnement silencieux pour le confort de l'opérateur
- Pour le nettoyage sous vide humide et sec
- Conception à dessus plat pour économiser de l'espace dans le stockage

Code EAN 0088381753388

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**140G19-0**

Tuyau télescopique en aluminium



**140G26-3**

Ensemble de tuyau courbé avec



**198532-0**

Assemblage de la buse 320 mm



**198919-6**

Bec suceur



**199493-7**

Tuyau complet Ø 32 mm x 1700 mm



**195432-5**

Lot de sacs plastiques de



**191G86-8**

Jeu d'assembly Nozzel



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191V67-2**

Ensemble de filtres à eau

