

Réf. MO152

Manutention générale et lourde

Textile/Cuir



Les +

Manchette en toile forte rouge renforcée
Protège-artère
Manchette de sécurité
Durée de vie prolongée

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
152_11	11	12	60
152_12	12	12	60
152F	8	12	60
152H	10	12	60

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

A voir également

VARIANTES



MO155

DESCRIPTION

Gant docker en croûte de vachette grise,
Paume doublée coton, dos et manchette en toile rouge,
Manchette de sécurité de 8cm

SECTEURS

Exploitation minière
Infrastructures, BTP, TP
Second-œuvre du bâtiment
Transport (hors fabrication) et
logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manutention générale et lourde en milieu sec, travaux de BTP, de menuiserie, activité de magasinier (manutention de caisses et cartons, entreposage), métiers du transport.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Rouge	Emplacement du renfort	Dos
Couleur 2	Gris	Matériau du renfort	Cuir/croûte
Forme	Gant	Matériau de la doublure	Coton brossé
Environnement	Milieu sec	Poignet	Manchette de sécurité /
Type de gant	coupé et cousu		coupe droite
Matériau du support	Croûte de vachette, toile de coton	Épaisseur du gant - mm	1.0 - 1.2mm
Construction du gant	Docker		
Matériau de la paume	Cuir		
Type de cuir paume	Vachette		
Finition cuir paume	croûte		
Matériau du dos	coton		
Type de tissu dos	Toile de coton		

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/10/24/2328

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018



3.1.3.3.X.

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Protection contre les risques mécaniques