



MONDELIN



LEVPANO® *EVOLUTION*

LE LÈVE-PLAQUE
RÉFÉRENT DU MARCHÉ
DEPUIS 1976



Vidéos

3 POSES POSSIBLES

POSE HORIZONTALE



POSE SOUS RAMPANTS



POSE VERTICALE



LE LÈVE-PLAQUE RÉFÉRENT DU MARCHÉ DEPUIS 1976

Toujours à l'écoute des plaquistes, nous le faisons évoluer une fois de plus afin d'apporter encore plus de confort et d'efficacité à l'artisan.

**45 ANS
D'EXPÉRIENCE**



>> ÉVOLUTION DES PLATEFORMES

2 PLATEFORMES ANTIDÉRAPANTES

Nouvelles plateformes de qualité supérieure avec :

- Un revêtement antidérapant
- Des angles et chants arrondis
- Certifiées FSC mixte



La marque de la
gestion forestière
responsable



>> RÉDUCTION DE LA FATIGUE

2 MARCHES INTERMÉDIAIRES

Ajout de 2 marches intermédiaires antidérapantes pour faciliter l'accès aux plateformes et réduire la fatigue en fin de journée.



>> NOUVEAU TREUIL

POUR DROITIERS & GAUCHERS

- Manivelle réversible pour s'adapter aux droitiers et aux gauchers

MÉCANISME PROTÉGÉ

- Mécanisme du treuil fermé pour le protéger du plâtre



>> COULISSEMENT OPTIMISÉ

Le coulisement des colonnes a été amélioré pour avoir moins de frottement et plus de fluidité.



>> TRANSPORT FACILITÉ

- 2 nouvelles roues de transport tout terrain de 10 cm de diamètre pour mieux rouler sur les terrains accidentés



>> MOBILITÉ OPTIMISÉE

- Les 4 roues sont désormais équipées de frein





POSE HORIZONTALE 4,50 M

1 POUR UNE HAUTEUR DE POSE JUSQU'À 3,5 M

Hauteur de chargement optimale à 82 cm du sol

2 POUR UNE HAUTEUR DE POSE ENTRE 3,5M ET 4,5 M

On utilise la rallonge intégrée.

Hauteur de chargement = 82 cm + hauteur de la rallonge

La rallonge est indexée tous les 10cm afin de limiter la hauteur lors de chargement à des hauteurs intermédiaires **BREVETÉ**



POSE SOUS RAMPANTS

AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE L'ANGLE

La mobilité de la tête sur son axe permet un ajustement automatique de la plaque sous les fourrures, quelle que soit l'inclinaison du rampant.

PLATINE DE ROTATION

Pas besoin de démonter la tête pour passer à la verticale. La tête tourne à l'aide d'une simple goupille



POSE VERTICALE 5,90 M

PLAQUE MAINTENUE

2 sabots métalliques réversibles maintiennent la plaque en position verticale.


8 points d'appui permettent de monter la plaque en toute sécurité.

CHARGEMENT FACILE

Chargement de la plaque au ras du sol.

Angle de chargement par rapport à la colonne de 25°.

Pour un usage intensif en pose verticale, nous vous conseillons le LEVPANO COMBI®



TOUJOURS AUX CÔTÉS DES PLAQUISTES, LE LEVPANO BÉNÉFICIE DE PLUS DE 45 ANS D'EXPÉRIENCE.

Chaque détail est pensé
pour rendre son utilisation
simple et efficace.

Sa fabrication française
maîtrisée le rend fiable et
durable dans le temps.



CARACTÉRISTIQUES

1 PLATEFORMES

2 véritables plateformes sur lesquelles on peut monter pour fixer la plaque.

Planches antidérapantes certifiées FSC mixte
Résistance d'une plateforme : 150 kg - validée par la Socotec
Montage rapide avec système de vis imperdables
Chants et angles arrondis
Hauteur : 0,49 m



2 SÉCURITÉ ASSURÉE

Système de sécurité constitué de 2 câbles :

- 1 câble de travail

- 1 câble de sécurité anti-chute



3 MISE EN PLACE RAPIDE

Système ultra-rapide Clip & Go : lâcher, c'est verrouillé !

• Bras centraux réglables pour s'adapter à la longueur et à la largeur de la plaque
• Position des pieds réglables en 3 positions : Fermée / Pose horizontale et sous rampants / Pose verticale



4 PASSAGE EN MODE SOUS RAMPANT OU À LA VERTICALE AVEC LA PLATINE DE ROTATION

- La tête tourne à l'aide d'une simple goupille.
- Plus besoin de démonter la tête
>> véritable gain de temps et d'énergie



6 SABOTS ESCAMOTABLES

- Ils tiennent la plaque et à l'arrivée au plafond, ils s'escamotent pour caler la plaque contre la précédente sans espace.
- Conçus en plastique, ils assurent de ne pas abîmer la plaque.

5 PLAQUE CALÉE ET PROTÉGÉE

- 8 patins antidérapants permettent un excellent maintien de la plaque pour une sécurité optimale.



7 POIGNÉE DÉPORTÉE

- La poignée déportée décale l'utilisateur du Levpano pour mieux contrôler la guidage et la montée de la plaque.
- Cela permet également de ne pas avoir la tête sous la plaque de plâtre lors de la descente.



DE MULTIPLES ASTUCES POUR SIMPLIFIER LA VIE DU PLAQUISTE



DES BRAS MODULABLES

- Longueur des 2 bras centraux ::
 - 1,10 m pour plaques de 1,20 m
 - 0,80 m pour plaques de 0,90 m
 - 0,55 m pour plaques de 0,60 m
- Distance entre les bras centraux : 1,10 m
- Longueur des 2 bras de bout télescopiques : 0,49 m
- Ouverture maximum entre les 2 bras de bout : 3,10 m



POIGNÉE DE MANŒUVRE ERGONOMIQUE

Pour incliner la tête avec la plaque de façon simple et efficace



DEUX SABOTS MÉTALLIQUES

résistants pour supporter la plaque en cas de pose verticale et sous-rampants



RALLONGE INTÉGRÉE

Permet de poser jusqu'à 4,50m à l'horizontale

La rallonge est indexée tous les 10cm, ce qui permet de limiter la hauteur de chargement à des hauteurs intermédiaires



PIEDS ROBUSTES

permettant une grande stabilité avec des plaques de grandes dimensions.

- 4 roues de Ø 125 mm équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage.



PASSAGE D'UNE PORTE

- Pas besoin de replier le piétement pour passer dans un porte de 0.73m
- Empattement réduit 90x90 cm.



TRANSPORT À L'ÉPAULE

Forme de la poignée étudiée pour se caler sur l'épaule lorsque le Levpano ne peut pas rouler (obstacles, marche...)



TRANSPORT À ROULETTES

2 roues fixées à la base de la colonne facilitent le transport. Ø 100 mm



MONTAGE RAPIDE

Livré pré-monté

La tête et les bras sont déjà assemblés ainsi que la colonne et le piétement

CARACTÉRISTIQUES :

Charge maximale : 75kg - avec rallonge 60kg

Poids total : 52kg (avec les 2 tablettes)

UNE QUALITÉ **CONTRÔLÉE**

5

MONDELIN

**GARANTIE
ANS/ YEARS
GUARANTEE**

NOS GARANTIES

- Conforme à la norme **CE** et à la directive européenne 2006/42/CE
- Examen de conformité réalisé par SOCOTEC
- Contrôles et tests de charges effectués par notre service qualité
- Déclaration de conformité jointe à la notice d'instructions
- Garantie 5 ans

**CHAQUE LEVPANO EST MONTÉ ET
TESTÉ UNITAIREMENT**



Atelier de montage



Usine de production d'Ambierle (42)



Découpe laser

**FABRIQUÉ DANS
NOTRE USINE
EN FRANCE**



Ligne automatisée de façonnage des tubes et profilés



DISPOSITIFS ADAPTABLES SUR LA GAMME LEVPANO®

DÉROULEUR PARE-VAPEUR

Réf. : 513300



Conforme à la norme CEC et à la directive européenne 2006/42/CE
Examen de conformité réalisé par SOCOTEC

LES PLUS

- **Facilite la pose du film pare-vapeur** (exigences RT 2012 - Maisons BBC - étanchéité à l'air) :
 - Au plafond et au mur
 - Sur les armatures métalliques et les ossatures bois
 - Avant la pose de la plaque de plâtre ou de tous panneaux bois, lambris...
- **Adaptation facile et rapide sur le châssis des Levpano® I, Levpano® II, et également le Levpano Combi®** grâce à un lot de 3 adaptateurs livrés avec le dérouleur
- **Gain de temps et pénibilité réduite** pour le poseur (prévention des TMS)

CARACTÉRISTIQUES

- Pour rouleaux de largeur 1,50 m maximum
- Charge maximum : 30 kg
- En tube acier, finition époxy
- Poids : 7,8 kg

Pour l'ancienne gamme de Levpano® I et II sans rallonge intégrée, un accessoire d'adaptation est disponible séparément dans le lot d'adaptateurs sous la réf. 513310



PLATEFORME ACCESSOIRE DE LEVAGE

Réf. : 513200



LES PLUS

- **Permet l'élévation, la manutention et le maintien en hauteur de tout élément à fixer** : gaines, aérothermes, téléviseurs...
- **Adaptation facile et rapide sur le châssis des Levpano® I, Levpano® II, et également le Levpano Combi®** grâce à un lot de 3 adaptateurs livrés avec la plateforme.
- Equipée de 4 passages de sangle pour immobiliser la charge sur le plateau
- **Gain de temps et pénibilité réduite** pour le poseur (prévention des TMS).

CARACTÉRISTIQUES

- En contreplaqué antidérapant de 9 mm d'épaisseur
- Tubes acier peints d'épaisseur 2 mm
- Dimensions du plateau : 495 x 505 mm
- Charge maximum : 65 kg avec charge centrée par rapport au mât du Levpano®
- Poids : 4,5 kg

Pour l'ancienne gamme de Levpano® I et II sans rallonge intégrée, un accessoire d'adaptation est disponible séparément dans le lot d'adaptateurs sous la réf. 513310.



DÉCOUVREZ NOS VIDÉOS LEVPANO®



Réf LEVPANO® I : 513000



Flashez ce code



Suivez-nous sur :    

www.mondelin.fr



MOB MONDELIN S.A.S.

Siège social : 2, rue de Bergognon
42500 Le Chambon-Feugerolles - FRANCE
Tél : +33(0)4 77 40 49 49

www.mondelin.fr

Distribué par :

Ref de la doc : 0000047601



3 303800 0 14749