

# taliaPULVÉ®

Réf.403407



## Jointes EPDM

# 8 litres

Pulvérisateur à pression préalable.

➔ **Recommandé pour les produits chlorés, décapants, désinfectants.**

**Réservoir translucide** pour un dosage précis.

**Large entonnoir supérieur (10 cm)** pour un remplissage et un vidage aisés.

**Pompe performante** équipée joints EPDM avec tige en résine renforcée.

Soupape de sécurité tarée à **3 bar** avec indicateur de pression.

**Tuyau tressé de 1,20 m.**

Poignée anti goutte avec large préhension.


Lance composite tête courbe avec **2 buses à jet réglable.**

(longueur poignée + tube de lance: 65cm)

Ressorts en acier inox.

Sangle résistante pour portage.

Equipé d'un porte lance intégré à la poignée de pompe pour ne pas la poser au sol.



Hauteur de pulvérisation	Longueur de pulvérisation	Angle jet	Capacité maxi	Capacité nette	Capacité de liaison	cm <sup>3</sup> / mn 3 bar
450 cm	900 cm	60°	8 Litres	6 Litres	250 cm <sup>3</sup>	620 cm <sup>3</sup>

Pression	Surface traitable	Poids
3 bar	100 / 800 m <sup>2</sup>	2,1 kg

**GAMME complète**



SOPOP taliaplast.  
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46  
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France  
Commercial France  
Tél. standard : 02 51 16 60 60  
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com



taliaplast® est la marque déposée de la société SOPOP S.A.S  
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 10 000 000 Euros - 006 780 514 R.C.S. St Nazaire  
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00037

Service Commercial Export  
Export Sales Department  
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86  
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64  
e-mail: export@taliaplast.com  
zone Europe: saleseurope@taliaplast.com

**taliaPULVÉ®**

Merch/403407/11/19