

## Jointes FPM Viton® 1,5 litre

**Pulvérisateur à pression préalable.**  
**Tige en acier, jet réglable,**  
**levier de sécurité, soupape conçue pour**  
**un long maintien de la pression à 2 bar.**  
**Utilisation de produits variants**  
**entre 1° à 40°.**

- Conçu pour:**
- Huiles.
  - Hydrofuges de façade.
  - Traitements des bois.
  - Acides dilués.
  - Dégoudronnants.
  - Anti-mousse à base neutre.
  - Produits de désinsectisation.



**Capacité maximale**  
**1,5 litre**



**Pression**  
**2 bar**



**Angle du jet**  
**60°**




**Capacité nette**  
**1,3 litre**



**Débit**  
**cm³/mn**  
**470 cm³**



**Hauteur de pulvérisation**  
**40 cm**



**Ressorts et billes**  
**inox**



**Capacité de liaison**  
**42 cm³**



**Longueur de pulvérisation**  
**80 cm**



### GAMME COMPLETE



**taliaPULVÉ®**

Merch/403415/11/19

SOFOP taliaplast®  
 3 route de la Torse  
 RN 171 - BP 46  
 FR - 44450  
 Montoir de Bretagne  
 Commercial France  
 Tél. standard : 02 51 16 60 60  
 e-mail : commercialfrance@taliaplast.com



taliaplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S  
 Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 10 000 000 Euros - 006 780 514 R.C.S. St Nazaire  
 SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00037

Service Commercial Export  
 Export Sales Department  
 Tél : 33 (0)2 51 16 60 86  
 Fax : 33 (0)2 40 45 44 64  
 e-mail: export@taliaplast.com  
 zone Europe: saleseurope@taliaplast.com