

taliaPULVÉ®

Réf.403423



Jointes FPM Viton®

8 litres

Pulvérisateur à pression préalable conçu pour

- Huiles de décoffrage.
- Hydrofuges de façade.
- Traitements des bois.
- Acides dilués.
- Dégoudronnants.
- Anti-mousse à base neutre.
- Produits de désinsectisation.

Réservoir translucide pour un dosage précis.

Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés.

Pompe performante équipée joints FPM Viton® avec tige en résine renforcée.

Soupape de sécurité tarée à 3 bar avec indicateur de pression.


Tuyau tressé de 1,20 m. Poignée anti goutte avec large préhension.

Lance composite tête courbe avec 2 buses à jet réglable.

(longueur poignée + tube de lance: 65cm) Ressorts en acier inox.

Sangle résistante pour portage.

Equipé d'un porte lance intégré à la poignée de pompe pour ne pas la poser au sol.



Hauteur de pulvérisation 	Longueur de pulvérisation 	Angle jet 	Capacité maxi 	Capacité nette 	Capacité de liaison 	cm³ / mn 3 bar
450 cm	900 cm	60°	8 Litres	6 Litres	250 cm³	620 cm³

Pression 	Surface traitable 	Poids
3 bar	100 / 600 m²	2,1 kg

GAMME complète



taliaPULVÉ®



SOFOF taliaplast.
3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
FR - 44450 Montoir de Bretagne - France
Commercial France
Tél. standard : 02 51 16 60 60
e-mail : commercialfrance@taliaplast.com



taliaplast® est la marque déposée de la société SOFOF S.A.S
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital de 10 000 000 Euros - 006 780 514 R.C.S. St Nazaire
SIREN 006 780 514 - APE 2229B, N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00037

Service Commercial Export
Export Sales Department
Tél : 33 (0)2 51 16 60 86
Fax : 33 (0)2 40 45 44 64
e-mail: export@taliaplast.com
zone Europe: saleseurope@taliaplast.com

Merch/403423/11/19