

1132P

Clé à chocs 3/8" série IAR

PNEUMATIQUE



SA POIGNÉE INCLINÉE à 3° ET LA ZONE DE LA PAUME DE LA MAIN DESSINÉE AU 2/3 EN STRIES UTILISE MIEUX L'ABDUCTEUR DU DOIGT ET PAR CONSÉQUENCE PROCURE UNE EXCELLENTE ADHÉRENCE DE LA MAIN.

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

ipts

www.pts-outillage.com

Description

LÉGÈRE

Cette clé bénéficie d'une réduction de poids (1,2 kg) ainsi que d'une longueur réduite (155 mm).

Produit conforme aux normes

2006/42/CE

ISO 11148-6

ISO 15744

ISO 28927-2

PERFORMANTE

Son rapport poids/vitesse (1,2 kg/12 000 tr/mn) améliore de 25% ses performances face à des machines traditionnelles.

Clé à chocs composite.

Mécanisme de chocs à double marteaux optimisé apporte une durabilité accrue.

Regroupement des commandes (manette de variateur d'air + bouton d'inversion) dans une même zone à l'arrière pour plus de confort d'utilisation.

Gâchette 'souple'.

Echappement par la poignée.

Nez court pour un meilleur équilibrage de la clé.

Données techniques

Référence	1132P	Couple optimum Nm	585
Vitesse rotation tr/min	12000	Vibration m/s²	7.4
Niveau Sonore dBa	85	Pression alimentation bar	6.2
Consommation l/min	260	Raccord alimentation "	1/4"
Poids g	1200	Carré d'entraînement	3/8"
L mm	155	H mm	180
I mm	63	Garantie	Service Assistance Technique

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

PNEUMATIQUE

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

pts

www.pts-outillage.com