

1175

Clé à chocs 1" série IAR

PNEUMATIQUE



Description

ROBUSTE

Le système de frappe est à double marteaux optimisés avec effet anti-réaction pour une plus grande durabilité. Afin d'améliorer les performances le système de frappe est en acier traité.

Carter en composite et un poids seulement de 3,5 kg pour un si haut niveau de performance.

Moteur affichant des performances significatives. 2035 Nm en puissance maxi au desserrage et large plage de travail allant jusqu'à 1800 Nm.

Produit conforme aux normes

2006/42/CE

ISO 11148-6

ISO 15744

ISO 28927-2

PTS OUTILLAGE S.A.S.

10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13

Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

ipts

www.pts-outillage.com

Données techniques

Référence	1175	Couple optimum Nm	2035
Vitesse rotation tr/min	5000	Vibration m/s ²	10.6
Niveau Sonore dBa	89	Pression alimentation bar	6,2
Consommation l/min	475	Raccord alimentation "	1/4"
Poids g	3500	Carré d'entraînement	1"
L mm	230	H mm	215
I mm	90	Garantie	Service Assistance Technique

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

pts

www.pts-outillage.com