

1328

Ponceuse à bande universelle

PNEUMATIQUE



Description

POLYVALENTE

Cette ponceuse équipée de 2 bras de 6 et 13 mm s'adapte à toutes les formes et conditions de travail.

PRÉCISE

Guidage bande multi points et alignement de bande digital.

Cette ponceuse est équipée de 2 bras de 6 et 13 mm.

Variateur de vitesse digital.

Carter moteur en composite.

Echappement avant avec ventilation des bandes. Poignée tournante.

Gâchette sécurité et couvercle bande en composite.

Mécanisme pour échange facile des bandes.

Données techniques

Référence	1328	dimensions bandes	610.13x6
Puissance Watt	500	Vitesse rotation tr/min	20000
Longueur mm	400	l mm	120
h mm	65	Vibration m/s ²	<2.5
Niveau Sonore dBa	80	Pression alimentation bar	6
Consommation l/min	400	Raccord alimentation "	1/4"
Poids g	1400	Garantie	Service Assistance Technique

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

pts

www.pts-outillage.com

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

PNEUMATIQUE

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

pts

www.pts-outillage.com