

1346C

Mini ponceuse orbitale Ø 50-75 mm



PNEUMATIQUE

Description

Ponceuse orbitale pour les retouches et les petites surfaces (spot repair).

Corps en composite.

Plateaux Ø 50 et 75 mm

Poignée avec grip de maintien.

Gâchette progressive.

Variateur de vitesse et échappement arrière.

Outil léger, ergonomique et bien isolé du froid.

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

ipts

www.pts-outillage.com

Données techniques

Référence	1346C	Excentration mm	4
Puissance Watt	150	Vitesse rotation tr/min	15000
Ø Plateau mm	50-75	Vibration m/s ²	<2.5
Niveau Sonore dBa	80	Pression alimentation bar	6
Consommation l/min	170	Raccord alimentation "	1/4"
Poids g	600	L mm	115
h mm	90	l mm	40
Garantie	Service Assistance Technique		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute SAM 2017

[Consulter le catalogue](#)

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

pts

www.pts-outillage.com