

1356P

Ponceuse orbitale plateau 75mm-5-NV

PNEUMATIQUE



Description

FIABLE

Cette série de ponceuses orbitales 75 mm combine trois aspects techniques qui confèrent une grande fiabilité et une augmentation de la durée de vie de la machine :

Levier de commande très sensible, les a-coups sont donc moins nombreux ce qui augmentent la durée de vie.

Ponceuse bien adaptée pour les travaux de retouches ou pour des opérations sur de petites surfaces. Sa forme étudiée lui permet de travailler non seulement sur les surfaces irrégulières mais également sur des zones de forme arrondie. Les modèles 2,5 mm sont utilisables également pour la rénovation des optiques.

Profil ergonomique. Variateur de vitesse. Echappement à l'arrière sur bloc silencieux.

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

ipts

www.pts-outillage.com

Données techniques

Référence	1356P	Excentration mm	5mm
Puissance Watt	240	Vitesse rotation tr/min	12000
Ø Plateau mm	75mm	Vibration m/s ²	1.9
Niveau Sonore dBa	81	Pression alimentation bar	6,3
Consommation l/min	360	Raccord alimentation "	1/4"
Poids g	600	L mm	135
h mm	84	l mm	77
Garantie	Service Assistance Technique		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute SAM 2017

[Consulter le catalogue](#)

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

pts

www.pts-outillage.com