

1362

Ponceuse orbitale-rotative 150 mm

PNEUMATIQUE



Description

PRATIQUE

Particulièrement adaptée pour les surfaces verticales.

ERGONOMIQUE

Sa poignée avec butée en bout et insert pour le positionnement des phalanges a été tout particulièrement étudiée pour apporter du confort lors de mouvements orbitaux et rotatifs. Elle permet également de réduire les vibrations.

Produit conforme aux normes

2006/42/CE

ISO 11148-6

ISO 15744

ISO 28927-2

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

pts

www.pts-outillage.com

Livrée avec coque de protection caoutchouc.

Munie d'une broche avec verrou.

Poignée gainée et variateur de vitesse.

Excentration 10 mm.

Sans aspiration.

Données techniques

Référence	1362	Excentration mm	5
Puissance Watt	500	Vitesse rotation tr/min	7000
Ø Plateau mm	150	Vibration m/s ²	4.4
Niveau Sonore dBA	96	Pression alimentation bar	6
Consommation l/min	400	Raccord alimentation "	1/4"
Poids g	1600	L mm	260
h mm	135	l mm	150
Garantie	Service Assistance Technique		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

pts

www.pts-outillage.com