

1454

Surfaceur 200mm-5-CV



PNEUMATIQUE



Description

PRÉCISE

Son moteur de 700 W permet une constance de ponçage même si l'opérateur appuie avec un effort maximum. Sa faible vitesse de rotation réglable permet un contrôle précis du travail à effectuer avec une finition irréprochable.

TECHNIQUE

Afin de satisfaire à son mouvement hypocycloïdal, la 1454 bénéficie d'un logement de ses éléments par 'step', mais aussi d'une motorisation puissante composée de 8 palettes profilées.

Outil de dressage mais aussi de dégrossissage. Assure un grand confort d'utilisation et ne laisse pas de stries visibles sur la surface poncée. Corps alliage léger avec variateur de vitesse.

Echappement arrière silencieux et raccord d'alimentation tournant.

Connection directe sur la gaine de poussières. Poignée et carter isolés du froid pour les longues opérations de ponçage. Outil parfait pour les carrosseries PL mais aussi en milieu industriel.

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

pts

www.pts-outillage.com

Données techniques

Référence	1454	Excentration mm	5
Puissance Watt	700	Vitesse rotation tr/min	900
Ø Plateau mm	200	Vibration m/s ²	9.7
Niveau Sonore dBa	84	Pression alimentation bar	6.3
Consommation l/min	450	Raccord alimentation "	1/4"
Poids g	2000	L mm	325
h mm	132	I mm	200
Garantie	Service Assistance Technique		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute SAM 2017

[Consulter le catalogue](#)

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

pts

www.pts-outillage.com