

1653P

# Meuleuse droite 8 mm intensive

PNEUMATIQUE



## Description

### PUISSANTE

Sa capacité en watt est près du double des autres meuleuses de notre programme produits. Le facteur temps est le critère principal dans le choix de cet équipement.

### CONFORTABLE

Sa poignée 'pleine main' prend ici toute son importance. La paume et les phalanges enrobent complètement l'outil.

La prise en main est parfaite ce qui est indispensable pour une meuleuse à usage industriel et intensif.

Meuleuse destinée à un usage intensif pour des tâches de production ou de maintenance industrielle.

Son couple de travail (745 W / 20000 tr/mn) la destine également à des travaux répétitifs.

Poignée carter gainée isolant du froid.

Echappement arrière.

Variateur et levier de commande sécurisé.

### Produit conforme aux normes

2006/42/CE

ISO 11148-6

ISO 15744

ISO 28927-2

**PTS OUTILLAGE S.A.S.**  
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528  
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13  
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49  
ptsgrp@sam.eu

**ipts**

[www.pts-outillage.com](http://www.pts-outillage.com)

## Données techniques

Référence	1653P	Fixation accessoire	8
Puissance Watt	700	Vitesse rotation tr/min	20000
L mm	200	l mm	45
h mm	45	Vibration m/s <sup>2</sup>	1.68
Niveau Sonore dBa	79	Pression alimentation bar	6.2
Consommation l/min	660	Raccord alimentation "	1/4"
Poids g	800	Garantie	Service Assistance Technique

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie SAM

[Consulter le catalogue](#)



Automobile SAM

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique SAM

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute SAM

[Consulter le catalogue](#)

PTS OUTILLAGE S.A.S.  
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528  
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13  
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49  
ptsgrp@sam.eu

**pts**

[www.pts-outillage.com](http://www.pts-outillage.com)