

1776

# Fraiseuse-dépointeuse



PNEUMATIQUE

## Description

### EFFICACE

Très efficace sur les tôles de très haute limite élastique (THLE).

### PERFORMANTE

Elle permet l'utilisation de toute la panoplie de fraise carbure à revêtement.

Corps en aluminium.

Pince acier orientable. Approche rapide.

Pression manuelle démultipliée.

Butée micrométrique.

Echappement inférieur sur silencieux orientable.

**PTS OUTILLAGE S.A.S.**  
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528  
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13  
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49  
ptsgrp@sam.eu

**ipts**

[www.pts-outillage.com](http://www.pts-outillage.com)

## Données techniques

Référence	1776	Capacité mandrin mm	usinage 8 mm
L mm	280	h mm	190
l mm	50	Puissance Watt	500
Vitesse rotation tr/min	800	Vibration m/s <sup>2</sup>	<2.5
Niveau Sonore dBa	80	Pression alimentation bar	6.5
Consommation l/min	150	Raccord alimentation "	1/4"
Poids g	2500	Garantie	Service Assistance Technique

## Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)


Outillage SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)


Dynamométrie SAM

[Consulter le catalogue](#)


Automobile SAM

[Consulter le catalogue](#)


Pneumatique SAM

[Consulter le catalogue](#)


Sécurité anti-chute SAM

[Consulter le catalogue](#)

**PTS OUTILLAGE S.A.S.**  
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528  
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13  
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49  
ptsgrp@sam.eu

**pts**

[www.pts-outillage.com](http://www.pts-outillage.com)