

1818P

Poinçonneur soyeur

PNEUMATIQUE



Description

PUISSANTE

La conception réside dans le fait que la poussée pneumatique est démultipliée et transmise mécaniquement à la tête.

Corps en acier.

Outil pour la préparation des tôles liés par soyage principalement en carrosserie automobile. Il est également utilisé dans la petite industrie.

Tête orientable à double fonction.

Echappement inférieur.

Poinçonnage standard Ø 5 m

Soyage largeur 22 mm - profondeur 12 sur tôle de 0,8 à 1 mm.

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

ipts

www.pts-outillage.com

Données techniques

Référence	1818P	Capacité mm	4 à 7 soyaie 0.3 à 1
Force T	550 Kg	Cadence coupe mm	/
L mm	240	H mm	58
I mm	58	Vibration m/s ²	/
Niveau Sonore dBa	/	Consommation l/min	1.5
Pression alimentation bar	8	Raccord alimentation "	1/4" 3/8"
Poids g	1400	Garantie	Service Assistance Technique

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)


Outillage SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)


Dynamométrie SAM

[Consulter le catalogue](#)


Automobile SAM

[Consulter le catalogue](#)


Pneumatique SAM

[Consulter le catalogue](#)


Sécurité anti-chute SAM

[Consulter le catalogue](#)

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

pts

www.pts-outillage.com