

1849P

Riveteuse intensive 6,4 mm

PNEUMATIQUE



Description

PERFORMANTE

Son vérin combiné pneumatique-hydraulique et son impulseur de poussée permettent une force de traction de 1250 kg et vous permet l'utilisation de rivets acier 6,4 mm.

PRATIQUE

Son nez effilé permet les accès délicats.

Riveteuse intensive

Corps aluminium.

Fonctionnement coup par coup.

Son encombrement et son poids très faible procurent une excellente maniabilité.

Livrée avec embouts pour rivets 3,2 - 4 - 4,8 - 6 - 6,4 et jeu de mors de rechange.

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

ipts

www.pts-outillage.com

Données techniques

Référence	1849P	Capacité rivets mm	3.2-6.4
Force de rivetage kg	1250 Kg	Vibration m/s ²	<2.5
Niveau Sonore dBA	50	Pression alimentation bar	6.5
Consommation l/min	3	Raccord alimentation "	1/4"
Poids g	2100	L mm	275
h mm	165	l mm	80
Garantie	Service Assistance Technique		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

pts

www.pts-outillage.com