

19210-25PZ

Tuyau air comprimé Flexibility

PNEUMATIQUE



Description

SOUPLESSE

Sa conception 3 couches lui confère une tenue et surtout une souplesse exceptionnelle, même à basse température.

TECHNIQUE

Son renforcement équilibré permet une tenue en pression élevée associée à de faibles déformations. ainsi supporter des cycles longs et fréquents d'impulsions de pression.

Tuyau pvc de très grande souplesse. Conception trois couches en pvc extra-souple avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.

Usage intérieur et extérieur. P.L.N.E : 60 bars. Pression service : 15

bars. Plage utilisation : -20° à +60°. Longueur : 25 m ou 50 mètres.

Idéal pour les secteurs de l'industrie en général, de l'automobile, plasturgie, menuiserie, unités d'assemblage...

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

pts

www.pts-outillage.com

Données techniques

Référence	19210-25PZ	Longueur maxi m	25
Diamètre Ext tube mm	15,5	Diamètre Int tube mm	10
Poids g/m	141	Rayon de courbure	70
Garantie	Service Assistance Technique		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)

PTS OUTILLAGE S.A.S.
10 Rue Camille Rochetaillée - CS 10528
42007 Saint-Etienne Cedex 1 - France

Tél : +33 (0)4 77 92 13 13
Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
ptsgrp@sam.eu

pts

www.pts-outillage.com