

TA-...PZ

Tournevis Pozidriv®



TOURNEVIS



Description

Tournevis Pozidriv® .
Extrémité de la lame traitée brunie pour plus de résistance.
Poignée antidérapante.


Produit conforme aux normes

DIN 5264

NF ISO 8764-1

NF ISO 8764-2

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : TA-0PZ75

Empreinte	PZ0	l mm	75
d mm	5	D mm	31
L mm	175	Poids g	50
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : TA-1PZ40

Empreinte	PZ1	l mm	40
d mm	5	D mm	33
L mm	82,1	Poids g	36
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : TA-2PZ40

Empreinte	PZ2	l mm	40
d mm	6	D mm	33
L mm	82,1	Poids g	40
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : TA-1PZ100

Empreinte	PZ1	l mm	100
d mm	5	D mm	31,55
L mm	202,6	Poids g	69
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Caractéristiques de l'article référence : TA-2PZ125

Empreinte	PZ2	l mm	125
d mm	6	D mm	34
L mm	238	Poids g	106
Garantie	Garantie SAM OUTIL		

Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils Indispensables SAM 2019

[Consulter le catalogue](#)



Outillage 2019

[Consulter le catalogue](#)



Dynamométrie 2019

[Consulter le catalogue](#)



Automobile 2019

[Consulter le catalogue](#)



Pneumatique 2019

[Consulter le catalogue](#)



Sécurité anti-chute 2017

[Consulter le catalogue](#)