



FICHE TECHNIQUE

Pointes TB

Pointes en vrac - Pointes tête bombée (TB) Finition annelée INOX A4

Les pointes sont principalement utilisées dans la construction en bois, pour la fixation des bardages, le montage des terrasses et abris de jardins, etc.



 25 - 90mm	 2,5/2,7 x 3,5/3,9 mm	 INOX A4	CLASSE EUROCODE 5 3 (INOX A4)	Conditionnement  
--	--	--	-------------------------------------	--



POINTE TÊTE BOMBÉE ANNELÉE INOX A4 | FICHE TECHNIQUE

Description technique

Diamètre du fil	2,8 à 3,4 mm
Longueurs	30 à 90 mm
Conditionnements	Cartons de 1 kg et 5 kg Seaux de 5 kg
Matériaux support	Bois

Applications

Les pointes sont principalement utilisées dans la construction en bois, pour la fixation des bardages, le montage des terrasses, abris de jardins...

Produit associé

Marteau pneumatique PN-C2



Tailles disponibles

Désignation	Code / 1kg	Code / 5,0 kg	Code / 5,0 kg	/kg		(N)*	(N)*	Classe EUROCODE 5
TB 2,5/2,7 x 25	TB200259	5B200259	TB200259S	880	8	167	250	3 (inox A4)
TB 2,5/2,7 x 30	TB200309	5B200309	TB200309S	735	10	200	250	3 (inox A4)
TB 2,5/2,7 x 35	TB220359	5B220359	TB220359S	767	13	267	250	3 (inox A4)
TB 2,5/2,7 x 40	TB220409	5B220409	TB220409S	668	15	300	250	3 (inox A4)
TB 2,5/2,7 x 45	TB250459	5B250459	TB250459S	591	17	333	250	3 (inox A4)
TB 2,5/2,7 x 50	TB250509	5B250509	TB250509S	530	18	367	250	3 (inox A4)
TB 2,5/2,7 x 55	TB250559	5B250559	TB250559S	481	20	367	250	3 (inox A4)
TB 2,5/2,7 x 60	TB250609	5B250609	TB250609S	440	23	400	250	3 (inox A4)
TB 3,1/3,4 x 70	TB310709	5B310709	TB310709S	262	23	579	367	3 (inox A4)
TB 3,1/3,4 x 80	TB310809	5B310809	TB310809S	229	27	661	367	3 (inox A4)
TB 3,5/3,8 x 90	TB350909	5B350909	TB350909S	130	30	840	454	3 (inox A4)