

PLAT MEDIUM TIN601

MATIÈRE:

Tube: PVC nitrile noir

Renfort: plis textiles

Revêtement : PVC bleu foncé résistant à l'abrasion

TEMPÉRATURE:

-10°C à +60°C



APPLICATIONS:

Tuyau PVC plat bleu moyenne pression pour le refoulement d'eau et autres produits liquides.

Applications en agriculture, T.P. industrie, etc...

REMARQUES:

Autres couleurs sur demande.

S'assurer de ne pas blesser le tuyau lors du montage avec des colliers.

Veiller à ne pas utiliser des raccords qui pourraient endommager le tube intérieur.

MONTAGES:

Tous types de raccords pour serrage par collier à griffes ou à bandes.

LONGUEURS DE 25 ET 50 MÈTRES (100 MÈTRES SUR DEMANDE)

RÉFÉRENCE	Ø INT en mm	en pouces	Ø EXT en mm	Pression de service	Pression d'éclatement	Dépression	Rayon de courbure (en mm)	Poids environ (en kg/m)
TIN60125	25	1"		8	24			0,20
TIN60130	30			8	24			0.22
TIN60132	32	1"1/4		8	24			0.23
TIN60135	35			8	24			0.25
TIN60140	40			8	24			0.29
TIN60145	45			8	24			0.32
TIN60151	51	2"		8	24			0.36
TIN60155	55			8	24			0.40
TIN60160	60			8	24			0.48
TIN60163	63	2"1/2		8	24			0.50
TIN60170	70			8	24			0.57
TIN60176	76	3"		8	24			0.60
TIN60180	80			8	24			0.66
TIN60190	90			8	24			0.76
TIN601102	102	4"		8	24			0.85
TIN601127	127	5"		6	17			1.25
TIN601152	152	6"		6	17			1.58
TIN601203	203	8"		3	8			2.20