



FICHE TECHNIQUE

Pointes TP

Pointes en vrac - Pointes tête plate (TP)

Finition annelée INOX A4

Permet de fixer entre eux des supports de couverture, de petits éléments, des éléments de charpentes traditionnelles ou industrialisées.



| | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|--|
|  30 - 90 mm |  2,8/3,1 x 3,1/3,4 mm |  INOX A4 | CLASSE EUROCODE 5 3 (INOX A4) | Conditionnement   |
|---|--|--|-------------------------------------|--|



POINTE TÊTE PLATE ANNELÉE INOX A4 | FICHE TECHNIQUE

Description technique

| | |
|-------------------|--|
| Diamètre du fil | 2,8 à 3,4 mm |
| Longueurs | 30 à 90 mm |
| Conditionnements | Cartons de 1 kg et 5 kg Seaux de 5 kg |
| Matériaux support | Bois |

Applications

Permet de fixer entre eux des supports de couverture, de petits éléments, d'éléments de charpentes traditionnelles ou industrialisées

Produit associé

Marteau pneumatique PN-C2



A4

Tailles disponibles

| Désignation | Code / 1kg | Code / 5,0 kg | Code / 5,0 kg | /kg | (N)* | (N)* | Classe EUROCODE 5 |
|-----------------|-------------|----------------|----------------|-----|------|------|-------------------|
| TP 2,8/3,1 x 30 | TP280309 | 5P280309 | TP280309S | 555 | 224 | 306 | 3 (inox A4) |
| TP 2,8/3,1 x 40 | TP280409 | 5P280409 | TP280409S | 420 | 299 | 306 | 3 (inox A4) |
| TP 2,8/3,1 x 45 | TP280459 | 5P280459 | TP280459S | 370 | 373 | 306 | 3 (inox A4) |
| TP 2,8/3,1 x 50 | TP280509 | 5P280509 | TP280509S | 335 | 411 | 306 | 3 (inox A4) |
| TP 2,8/3,1 x 55 | TP280559 | 5P280559 | TP280559S | 306 | 448 | 306 | 3 (inox A4) |
| TP 2,8/3,1 x 60 | TP280609 | 5P280609 | TP280609S | 282 | 523 | 306 | 3 (inox A4) |
| TP 3,1/3,4 x 70 | TP310709 | 5P310709 | TP310709S | 244 | 579 | 306 | 3 (inox A4) |
| TP 3,1/3,4 x 80 | TP310809 | 5P310809 | TP310809S | 215 | 661 | 306 | 3 (inox A4) |
| TP 3,1/3,4 x 90 | TP310909 | 5P310909 | TP310909S | 135 | 744 | 306 | 3 (inox A4) |