


## DECLARATION DE CONFORMITE page 1/2 DECLARATION OF COMFORMITY

L'entreprise ALSAFIX déclare pour l'intégralité de ses produits que :  
*ALSAFIX declare for its whole products:*

- Les matériaux utilisés pour la fabrication de ses produits sont de qualité.  
*Materials used for the manufacture of its products are of quality*
- Nos produits sont tout à fait adaptés au marché européen.  
*Its products fit the requirements to be used in European market.*
- Tous les appareils sont fabriqués selon les normes européennes et possèdent un Certificat Européen (CE).  
*All of its tools are made according the Europeans norms and have the European Certificates (EC).*
- Tous les produits qui ont un Avis Technique Européen sont fabriqués selon les normes européennes et répondent aux exigences de l'ATE.  
*All of its products which have a European Technical Approval are made according the Europeans norms and fit the requirements of the ETA.*
- Les pointes INOX sont de qualité A2 304 ou A4 316 selon spécifications, les pointes galvanisées le sont mécaniquement ou à chaud selon spécifications, les pointes dites lisse sont en acier brut.  
Toutes ces pointes sont adaptées au marché européen et répondent aux critères de qualité actuels.

Signature :



Romuald Roeckel

Date :

01/02/2011.

Qualification :

Directeur Administratif.

**AGRAFAGE - CLOUAGE - PERCAGE - CHEVILLAGE - VISSAGE - DECOUPE - CONNECTEURS - AIR COMPRIME**



## DECLARATION DE CONFORMITE

page 2/2

Désignation :**POINTES LISSES TETES PLATES HDG**Numéro de déclaration :

DDCTPHDG

Photo :Descriptif :

Pointes lisses têtes plat en vrac galvanisées à chaud,

Finition :

HDG TP

Dimension :

Ø 1,5 à 6 mm L 25 à 160 mm Ø de la tête 5 à 10 mm

Matière :

Acier galvanisé à chaud 50µm

Résistance au cisaillement\* :

95 à 1125 N

Résistance à la traction\* :

38 à 950 N

Classe de service selon l'EUROCODE 5 :

Convient aux classes 1,2 et 3

Epaisseur de fixation conseillée :

de 8 à 50 mm

Application :

Fixation bois /fixation bois en extérieur.

Produits associés :

Marteau pneumatique PNC2



\*Calcul d'après DIN 1052 Teil 2

Informations données à titre indicatif, Alsafix ne serait être tenu responsable en cas de mise en œuvre sans calculs et essais préalables propre à chaque cas.

**AGRAFAGE - CLOUAGE - PERCAGE - CHEVILLAGE - VISSAGE - DECOUPE - CONNECTEURS - AIR COMPRI ME**