

TRANS FLUID HD

Révision : Juin 2025

APPLICATIONS

Transfluid HD est une huile hydraulique multifonctionnelle hautes performances pour les tracteurs.

Cette huile a été spécialement formulée pour les systèmes hydrauliques, les freins à bain d'huile, les transmissions finales et les transmissions de tracteurs, ainsi que pour d'autres équipements utilisant un réservoir d'huile commun et pour les transmissions à freins immergés de l'équipement hors route.

POINTS FORTS

- Formulée pour un fonctionnement silencieux et efficace
- Protège contre l'usure et augmente la durée de vie des différents organes
- Permet d'optimiser les stocks et de réduire les coûts
- Durée de vie de l'huile prolongée par une résistance accrue à la dégradation

PERFORMANCES

- API GL-4
- Volvo WB 101, Transmission Oil 97303.015
- CNH MAT 3525
- John Deere J20C
- Massey Ferguson M1145
- ZF TE-ML 03E ; 03L ; 05F ; 06D ; 06K ; 06M ; 06N ; 06R ; 17E ; 21F
- DANA-OHTM-UTTO: 22B-0006
- Komatsu - recommandée pour une utilisation dans certains matériels de construction
- Convient aux applications nécessitant l'utilisation d'une huile de type Allison C-4

CARACTERISTIQUES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Masse volumique à 15 °C	ISO 12185	kg/m ³	882
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	60
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.4
Indice de viscosité	ASTM D2270		138
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-42
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	220