





# TARMIL

## SPECIAL ENROBE - GOUDRONNAGE

# Gaston MILLE®

ENVIRONNEMENTS SPECIFIQUES

GASTON MILLE

<b>HRO</b> JUSQU'A 300°C	♂	39/47	 FIBRE DE VERRE 240J	 TEXTILE 1430N
<b>0%</b> METAL FREE	<b>SBP</b>	 MICRO-AERE	 1,01KG	



**LE+** GASTON MILLE Semelle HRO PU Nitrile injecté non marquante

### NIVEAU DE SECURITE NORME

SBP E FO WRU HI HRO  
EN ISO 20345:2011

### COMPOSITION



**Embout de Sécurité**  
(résistant jusqu'à 240J)



**Semelle Antiperforation**  
(résistant jusqu'à 1 430N)



**Semelle à relief d'usure anti-trace**

A

**Antistatique**

E

**Absorption des chocs**

FO

**Semelle résistante aux hydrocarbures**

WRU

**Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau**

HI

**Isolation à la chaleur de la semelle**

HRO

**Semelle résistante à la chaleur par contact direct**

Dessus	Cuir pleine fleur lisse, hydrofuge & oléofuge
Doublure	Toile micro-aérée : évaporation humidité + haute résistance à l'abrasion Sanitized®
Embout	Fibre de verre
Semelle intérieure	Amovible + Antibactérien + HRO Soft aluminisé
Semelle antiperforation	Semelle antiperforation textile
Semelle	PU Caoutchouc nitrile injecté résistant à 300°C
Poids net/paire (pointure 42)	1 010g
Pointures	39-47 / 6-13
Code article	RNHP3
Particularité	Semelle spécial sols enrobés lisses et chauds, non marquante et anti-trace

\* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

\*\* SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérian - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.