

0535 : Couronne diamantée



Les + produit :

Pour carottage à eau du béton armé, des matériaux abrasifs.

Pour carottage à sec du parpaing, de la brique, des matériaux non abrasifs.

Fusion à froid des segments pour une **résistance extrême à l'arrachement**.


Description

Composition du segment spécialement optimisée pour carotter aussi bien les matériaux abrasifs à sec que les matériaux non abrasifs à eau.

Pour un démarrage rapide lors de la 1ère utilisation : segments en pointe (Ø 25 – 250 mm) ou avec sphère d'amorce (Ø 300 – 350 mm).

Segments soudés par fusion à froid : résistance extrême à l'arrachement et utilisation de 100% du segment.

Couronne resegmentable.



Plus d'informations

Capacité	Ø 25 à 350 mm. Longueur utile 430 mm. Hauteur du segment : 10 mm.
Conseils	Respecter les conseils d'utilisation (apport d'eau pour les matériaux abrasifs, aspiration de la poussière pour les matériaux non abrasifs) permet d'augmenter la longévité des segments. Virax propose la resegmentation des couronnes pour une durée de vie encore plus longue.

Références

Ref	Ø mm	Connexion "	kg
053502	25	1/2	0,420
053504	30	1/2	0,560
053506	40	1/2	0,750
053508	52	1.1/4	1,120
053510	62	1.1/4	1,330
053512	72	1.1/4	2,080
053514	82	1.1/4	2,190
053516	92	1.1/4	2,800
053518	102	1.1/4	2,850
053520	112	1.1/4	3,220
053522	127	1.1/4	3,750
053524	132	1.1/4	3,900
053526	152	1.1/4	4,560
053528	162	1.1/4	5,720
053530	182	1.1/4	6,490
053532	200	1.1/4	7,200
053534	225	1.1/4	9,040
053536	250	1.1/4	9,840
053538	300	1.1/4	13,440
053540	350	1.1/4	22,150

