# 2530 - 2531 : Pince à sertir pour modèles P10 / P22+ / P25+ / P30+

## Description

Adaptables sur toutes les machines de 32kN disponibles sur le marché. Dureté 20 % supérieure à celle des pinces classiques Acier très haute résistance (33 HRC). Essais de résistance réalisés avec une pression comprise entre 12T et 15T exercée 10 000 fois. Garantie 5 ans (sauf profil).
Consultez l'ensemble des systèmes compatibles avec les inserts et les pinces VIRAX à la fin du catalogue.

* Uponor original. Anneau à sertir à utiliser impérativement avec la pince activatrice réf. 253110.
** Pince activatrice pour réf. 253126, 253127, 253128, 253129.

## Références

| Ref | Profil | Ø mm | kg |
|---|---|---|---|
| **253130** | G (Geberit Original) | 16 | 1,900 |
| **253131** | G (Geberit Original) | 20 | 1,900 |
| **253132** | G (Geberit Original) | 26 | 1,900 |
| **253133** | G (Geberit Original) | 32 | 1,900 |
| **253134** | G (Geberit Original) | 40 | 1,900 |
| **253135** | G (Geberit Original) | 50 | 1,900 |
| **253090** | H | 12 | 1,900 |
| **253091** | H | 14 | 1,900 |
| **253092** | H | 16 | 1,900 |
| **253095** | H | 20 | 1,900 |
| **990113** | H | 12-16-20 | 7,000 |
| **253096** | H | 25 | 1,900 |
| **253097** | H | 26 | 1,900 |
| **253098** | H | 32 | 1,900 |
| **253102** | HA | 12 | 1,900 |
| **253104** | HA | 16 | 1,900 |
| **253105** | HA | 20 | 1,900 |
| **253106** | HA | 26 | 1,900 |
| **990062** | HA | 16-20-26 | 7,400 |
| **253107** | HA | 32 | 1,900 |
| **253108** | HA | 40 | 1,900 |
| **253051** | M | 12 | 1,900 |
| **253050** | M | 14 | 1,900 |
| **253052** | M | 15 | 1,900 |
| **253059** | M | 16 | 1,900 |
| **253053** | M | 18 | 1,900 |
| **253054** | M | 22 | 1,900 |
| **253055** | M | 28 | 1,900 |
| **990056** | M | 12-15-18-22-28 | 10,200 |
| **253056** | M | 35 | 1,900 |
| **253033** | M (3 ELTS) | 42 | 5,200 |

| Ref | Profil | Ø mm | kg |
|---|---|---|---|
| **253034** | M (3 ELTS) | 54 | 5,000 |
| **253040** | R *** | 1/4" | 1,750 |
| **253041** | R *** | 3/8" | 1,750 |
| **253042** | R *** | 1/2" | 1,750 |
| **253043** | R *** | 5/8" | 1,750 |
| **990180** | R *** | 1/4"-3/8"-1/2"-5/8" | 8,720 |
| **253044** | R *** | 3/4" | 1,750 |
| **253045** | R *** | 7/8" | 1,750 |
| **253046** | R *** | 1" | 1,750 |
| **253047** | R *** | 1.1/8" | 1,750 |
| **990181** | R *** | 1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-1"-1.1/8" | 17,330 |
| **253048** | R *** | 1.3/8" | 1,750 |
| **253001** | TH | 12 | 1,900 |
| **253002** | TH | 14 | 1,900 |
| **253003** | TH | 15 | 1,900 |
| **253004** | TH | 16 | 1,900 |
| **253005** | TH | 17 | 1,900 |
| **253006** | TH | 18 | 2,040 |
| **253007** | TH | 20 | 1,980 |
| **253008** | TH | 25 | 1,900 |
| **253009** | TH | 26 | 1,900 |
| **990035** | TH | 16-20-26 | 6,900 |
| **253011** | TH | 32 | 1,900 |
| **253012** | TH | 40 | 1,900 |
| **253016** | TH (3 ELTS) | 50 | 5,100 |
| **253017** | TH (3 ELTS) | 63 | 5,000 |
| **253111** | U | 14 | 1,900 |
| **253112** | U | 16 | 1,900 |
| **253113** | U | 18 | 1,900 |
| **253114** | U | 20 | 1,900 |
| **253115** | U | 25 | 1,900 |

| Ref | Profil | Ø mm | kg |
|---|---|---|---|
| **990057** | U | 16-20-25 | 6,300 |
| **253116** | U | 32 | 1,900 |
| **253117** | U | 40 | 1,900 |
| **253118** | U | 50 | 1,900 |
| **253119** | U | 63 | 5,030 |
| **253126** | U* | 63 | 2,300 |
| **253127** | U* | 75 | 2,640 |
| **253128** | U* | 90 | 3,310 |
| **253129** | U* | 110 | 3,890 |
| **253110** | U** | 63-110 | 2,430 |
| **253060** | V | 12 | 1,900 |
| **253061** | V | 14 | 1,900 |
| **253062** | V | 15 | 1,900 |
| **253063** | V | 16 | 1,900 |
| **253064** | V | 18 | 1,900 |
| **253065** | V | 22 | 1,900 |
| **990036** | V | 12-14-16-18-22 | 10,500 |
| **253066** | V | 28 | 1,900 |
| **253067** | V | 35 | 1,900 |
| **253068** | V | 42 | 1,900 |
| **253069** | V | 54 | 1,900 |